



EUROLUB

HD 5CX EXTRA 15W/40

Категория: моторное масло SHPD для дизельных двигателей с турбонаддувом.

Свойства и применение:

HD 5CX Extra 15W/40 – это всесезонное топливосберегающее моторное масло.

Диапазон вязкости SAE 15W/40 обеспечивает превосходные показатели при холодном запуске при низких температурах и отличную смазку при высоких рабочих температурах. Применение активных веществ с высокой стабильностью к сдвигу обеспечивает неизменность класса вязкости по SAE 15W/40 в течение всего интервала замены масла.

HD 5CX Extra 15W/40 – это моторное масло для дизелей особого класса SHPD (Super High Performance Diesel).

HD 5CX Extra 15W/40 применяется в сильно нагруженных дизельных двигателях коммерческих автомобилей. Производители двигателей рекомендуют **HD 5CX Extra 15W/40** из-за возможности его применения в течение всего года, благодаря увеличенному сроку использования в качестве всесезонного масла с классом вязкости по SAE 15W/40. Производители автомобилей и двигателей, которые не выдают одобрения по наименованию продуктов, рекомендуют моторные масла данной категории при увеличенном сроке использования в дизельных двигателях с турбонаддувом.

Спецификации и одобрения:

API CJ-4/CI-4

ACEA E7, E9

MB 228.31

MAN M 3275

MTU Typ 2

Volvo VDS-4

Renault Trucks RLD-3

Caterpillar ECF-2, ECF-3

Cummins CES 20081

Mack EO-O PP-07

DDC 93K218

Global DHD-1

Jaso DH-1, 2

Арт. -№ 228020 20л

Арт. -№ 228060 60л

Арт. -№ 228208 208л

Технические данные:

Типовые показатели	Единица	Метод испытания	EUROLUB HD 5CX Extra 15W/40
Плотность при 15°C	кг/см ³	D 4052	0,870
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	100,00
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	13,80
Индекс вязкости (VI)		D 2270	138
Температура воспламенения СОС	°С	D 92	220
Температура застывания	°С	D 6892	-34

*Вышеуказанные значения могут колебаться в заводских пределах