



EUROLUB LOWCARGO 5W/30

Категория: Синтетическое моторное масло для коммерческих автомобилей.

Свойства продукта и применение:

LowCargo 5W/30 является высоколегированным, полностью синтетическим, с пониженной зольностью (Low SAPS = низкая сульфатная зольность, фосфор, сера), топливосберегающим моторным маслом для коммерческого транспорта.

LowCargo 5W/30- это всесезонное моторное масло для коммерческих автомобилей, которое соответствует нормам **Euro IV** и **Euro V**.

При очень низких температурах гарантирован уверенный холодный старт и низкий износ от холодного старта, благодаря вязкости по SAE 5W, а также быстрая смазка. Благодаря температурно-вязкостным свойствам SAE 30, масло обеспечивает уверенную работу при предельных нагрузках.

Спецификации и одобрения:

API CI-4, ACEA E6/E7

MB-Freigabe 228.51
MAN M 3477/M 3271-1
MTU Typ 3.1
Volvo VDS-3/CNG
Renault RLD-2/RXD/RGD
Mack EO N/ EO-M Plus
Deutz DQC-IV-10LA

Арт.-№ 232020 20 л

Арт.-№ 232060 60 л

Арт.-№ 232208 208 л

Технические показатели:

Типовые показатели	Единица	Метод испытаний	EUROLUB LowCargo 5W/30
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,855
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	64,00
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	11,20
Индекс вязкости (VI)		D 2270	169
Температура воспламенения СОС	°С	D 92	230
Температура застывания	°С	D 6892	-44

*Вышеуказанные значения могут колебаться в заводских пределах.