



EUROLUB

Supermax 10W/40

Свойства и применение:

Supermax 10W/40 - это моторное масло класса UHPD, с низким коэффициентом трения для коммерческого транспорта. Применение нестандартных базовых масел обеспечивает предпочитаемый всеми производителями всесезонный класс вязкости SAE 10W/40.

Supermax 10W/40 разработано специально для экономичной эксплуатации двигателей с устройствами обработки отработанных газов (например, технологии SCR).

Supermax 10W/40 – это всесезонное моторное масло для коммерческих автомобилей, которое соответствует нормам **Euro IV** и **Euro V**. Моторное масло обеспечивает эффективность систем обработки отработанных газов в течении долгого срока.

Масло также подходит для двигателей грузовых автомобилей, работающих на сжатом природном газе (CNG).

Спецификации и одобрения:

API CI-4
ACEA E6, E7

MB 228.51
MAN M 3477/3271-1
MTU Type 3.1
Renault RLD-2/RXD
Volvo VDS-3
Cummins CES 20076/77
DAF
Mack EO-N
Deutz DQC-III-10LA

Арт. -№ 323020 20л
Арт. -№ 323060 60л
Арт. -№ 323208 208л

Технические данные:

Типовые показатели	Единица	Метод испытания	EUROLUB Supermax 10W/40
Плотность при 15°C	кг/л	DIN 51 757	0,858
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51 562	86,20
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51 562	14,00
Индекс вязкости (VI)		DIN ISO 2909	166
Температура воспламенения COC	°C	DIN ISO 2592	228
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-35

*Вышеуказанные значения могут колебаться в заводских пределах.