



EUROLUB

Uni Truck STOU 10W/40

Категория: Универсальное масло для тракторов и строительной техники (STOU).

Свойства продукта и применение:

Uni Truck STOU 10W/40 это всесезонное многоцелевое масло STOU для сельскохозяйственной и строительной техники.

Класс вязкости масла обеспечивает отличные круглогодичные свойства, отличный холодный старт, защита двигателя и гидросистемы.

Uni Truck STOU 10W/40 предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях (без DPF), включая двигатели с турбонаддувом, а также в гидравлических системах и коробках передач.

Спецификации и одобрения:

STOU

API CG-4/SF, ACEA E3
API GL-4, SAE 80W, 85W, 80W-90, 85W-90
HLP-D/HVLP-D (ISO VG 32-100)

Massey Ferguson M 1139 / M 1144 / M 1145
MB-Freigabe 227.1, 228.1
John Deere JDM J27, J20 C/D
Case MS 1209
Ford M2C -41B, - 86A, -134D, -159 B/C
Ford- New Holland 82009201/2/3
International Harvester B6
MIL-L-2105, MIL-L-2104 D
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
Denison HF-2

Арт.-№ 330020 20 л
Арт.-№ 330060 60 л
Арт.-№ 330208 208 л

Технические данные:

Типовые показатели	Единица	Тест/метод	EUROLUB Uni Truck STOU 10W/40
Плотность при 15°C	г/см ³	DIN 51 757	0,869
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51 562	87,30
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51 562	14,30
Индекс вязкости (VI)		DIN ISO 2909	151
Температура воспламенения СОС	°С	DIN ISO 2592	224
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-29

*Вышеуказанные значения могут колебаться в заводских пределах.