



EUROLUB

Uni Truck STOU 15W/30

Категория: Универсальное масло для тракторов и строительной техники (STOU).

Свойства продукта:

Uni Truck STOU 15W/30 это всесезонное многоцелевое масло STOU для сельскохозяйственной и строительной техники.

Класс вязкости масла обеспечивает отличные круглогодичные свойства, отличный холодный старт, защита двигателя и гидросистемы.

Применение:

Uni Truck STOU 15W/30 предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях (без DPF), включая двигатели с турбонаддувом, а также в гидравлических системах и коробках передач. Можно применять для систем «мокрые тормоза».

Спецификации и одобрения:

STOU

ACEA E3; API CG-4/SF

MIL-L-2104 D

SAE 80W

API GL-4

HLP-D/ HVLP ISO-VG 68

MB-Freigabe 227.1

Allison C-4

Caterpillar TO-2

John Deere JDM J27

Massey Ferguson MF CMS M 1139

Ford M2C 159 B/C

Ford M2C 134 B/C/D

Арт.-№ 324020 20 л

Арт.-№ 324060 60 л

Арт.-№ 324208 208 л

Технические данные:

Типовые показатели	Единица	Тест/метод	EUROLUB Uni Truck STOU 15W/30
Плотность при 15°C	г/см ³	DIN 51 757	0,873
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51 562	71,00
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51 562	10,00
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	120
Температура воспламенения СОС	°С	DIN ISO 2592	220
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-25

*Вышеуказанные значения могут колебаться в заводских пределах.